


- 3. QLS: JMENOVITE OTACKY 750 1/min.
QLS: NOMINAL SPEED 750 1/min.
- 2. HYDROGENERÁTOR MŮŽE BÝT POUŽIT POUZE V DANÉM SMĚRU OTÁČENÍ.
GEAR PUMP CAN BE USE ONLY IN IDENTIFIED THE DIRECTION OF ROTATION.
- 1. SMYSL OTÁČENÍ HRÍDELE PŘI POHLEDU NA PŘÍRUBU - VPRAVO.
THE DIRECTION OF ROTATION OF ORIVE SHAFT IS DETERMINED BY
LOOKING ON FLANGE - CLOCKWISE.

QLS-27R-U1D4-CG04G03G03-N.061	1	350 - 1800	280	300	310
TYP - Č. VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY	ROZSAH OTÁČEK SPEED RATE (1/min)	MAX. TRVALÝ TLAK MAX. CONTINUOUS PRES. (bar)	MAX. TLAK MAX. PRESSURE (bar)	SPÍCKOVÝ TLAK PEAK PRESSURE (bar)

				Č.kopie:	Č.zakázky:	
					VIZ TABULKA SEE TABLE	
Index	Značka	Datum	Podpis			
Zn.materiálu:		T.O.:	Hmotnost kg:			Měřítka:
Rozn.položek:			Č.sn.:			TF.č.:
Pop.zář.:			Pozn.:	1056098A	Č.kusovníku:	
Vypracoval: PERNÍK						
Přezkoušel:						
Technol.:		Schválil: 19.4.2013				
Název: HYDROGENERÁTOR ZUBOVÝ					VIZ TABULKA	
GEAR PUMP				Listů:	SEE TABLE List:	