



350 - 2400	250	02-61L-U01D17-CG05G05G04G04-N	1	96,0	121,0	184,0	45,0	G 1"	39,0	G 3/4"
ROZSAH OTACEK SPEED RATE (l/min)	MAX. TRVALY TLAK (bar) MAX. CONT. PRESSURE	TYP - C. VYKRESU TYPE - DRAWING NUMBER	C. ZAKAZKY PURCHASE CODE	A	B	C	Ø D	E	Ø F	G
ROZMER / DIMENSION (mm)										

4. ROZSAH OKOLNI TEPLoty: -40 oz +55 °C.
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -40 TO +55 °C.
3. PROVOZNI TEPLota: MINIMALNI -20 °C; PROVOZNI 0 - 80 °C; KRATKODOBE 100 °C.
OPERATING TEMPERATURE RANGE: MIN. -20 °C; CONTINUOUS 0 - 80 °C; INTERMITTENT 100 °C.
2. CERPADLO MUZE BYT POLIZITO POLIZE V UDANEM SMERU OTACENI.
THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
1. ZOBRAZENO JE LEVOTOCIVE CERPADLO, U PRAVOTOCIVEHO JE SACI A VYTlacNE HRDLO ZAMENENO.
THE ANTI-CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE CLOCKWISE ARE EXCHANGED.

Index			Značka		Dobun		Podpis		Č. verze: 001		Č. zakázky: VIZ TABULKA SEE TABLE		
Zn. materiálu:								T.O.:		Hmotnost kg:		Měřítko: 1 : 1	
Rozn. počet.:										Č. sn.:		Tř. č.:	
Výpracoval: PERŇÍK				Norm.ref.:				Pozn.: 02-252		Č. kusovníku:			
Přezkoušel:				Schválil: <i>[Signature]</i>				Stav v. č.:		Č. v.:			
Název: HYDROGENERATOR ZUBOVÝ GEAR PUMP								VIZ TABULKA SEE TABLE				Listů: List:	